

IZJAVA O LASTNOSTIH
v skladu s prilogo III uredbe (ES) št. 305/2011

DoP-INTEGRAL001SL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

AI001A (SAINT-GOBAIN PAM - kanalizacijski sistem iz nodularne litine).

2. Identifikacija gradbenega izdelka, skladno s členom 11 (4) odredbe (ES) št. 305/2011:

OBMOČJE INTEGRAL

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda:

Težnostni transport ali s tlakom odpadne in meteorne vode

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5) Uredbe (ES) št 305/2011:

SAINT-GOBAIN PAM
91, avenue de la Libération
F-54076 Nancy Cedex
www.pamline.fr

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Se ne uporablja

6. Sistem(-i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov v skladu s prilogo V Uredbe (ES) št. 305/2011:

Sistemi 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Se ne uporablja

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

9. Navedene lastnosti

V spodnji tabeli vse bistvene lastnosti, navedene v prvem stolpcu, ustrezajo lastnostim navedenim v prilogi ZA tabeli ZA.1 standarda EN598: 2007 + A1: 2009.

Bistvene značilnosti	Lastnosti
Dimenzijsko odstopanje	Skladno
Notranja odpornost proti tlaku	420 Mpa
Odpornost proti udarcem	
• Cevi	230 HB
• Fitingi	250 HB
Odpornost proti vzdolžnemu upogibu	Skladno
Maksimalna obremenitev za dopustne deformacije	Skladno
Tesnost: plin in tekočina	
• Notranji tlak	2 bar
• Negativni tlak	-0,9 bar
• Zunanji tlak	2 bar
• Ciklični tlak	24 000 ciklov
Trajnost	
<u>Zunanje obloge:</u>	
Cevi	
• Cink	200g/m ²
• Zlitina Zn Al	400g/m ²
• Polietilen	Skladno z EN14 628
• Poliuretan	Skladno z EN15 189
• Cementna malta	Skladno z EN15 542
• Poliuretanska pena	Skladno z DIN 8074-8075
Fitingi	
• Epoksi	Skladno z EN14 901
• Poliuretan	Skladno
<u>Notranje obloge:</u>	
Cevi	
• Cementna malta z alumino	Skladno
• Poliuretan	Skladno z EN15 655
Fitingi	
• Epoksi	Skladno z EN14 901
• Poliuretan	Skladno z EN15 655
Kemična odpornost proti odpadnim vodam	Skladno
Odpornost proti abraziji	Skladno

(Skladen = skladnost z EN598)

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Nancy, 18. 6. 2013
Generalni direktor, Vincent LEGROS.

